

IDRO

HYDRAULISCHE ANTRIEBE FÜR FLÜGELTORE



- Die Serie IDRO sind Hydraulische Antriebe, die für die automatische Öffnung von Drehflügeltoren von Mehrfamilienhäusern geeignet sind.
- IDRO ist ein für besonders schwierige Einsatzbedingungen spezieller Antrieb, wo aufgrund der hohen Anzahl stündlicher Betätigungen die Benutzung hochwiderstandsfähiger öldynamischer Kolben erforderlich ist.
- Bei IDRO kann der Kraftaufwand anhand spezieller Ventile reguliert werden.
- Die externen wie internen Mechanikteile sind so Dimensioniert, dass sie besonders intensiver Benutzung über Jahre hinweg problemlos standhalten.
- IDRO 27 SUPER Verlangsamung in Schließung in den letzten 2 cm des Stegs.

FÜR TORFLÜGEL BIS 2,5 M LÄNGE UND BIS 250 KG GEWICHT

AA10882	IDRO C 27/R	0,78L nicht Selbsthemmend	(nützliche Fahrt 270 mm)	582 €
AA10884	IDRO C 27/1B*	0,78L mit Blockierung in Schließungslage	(nützliche Fahrt 270 mm)	592 €
AA10883	IDRO C 27/2B*	0,78L mit Blockierung in Öffnung und Schließungslage	(nützliche Fahrt 270 mm)	602 €
AD00752	KIT IDRO C 27/1B			1.468 €



FÜR TORFLÜGEL BIS 3 M LÄNGE UND BIS 400 KG GEWICHT

AA10843	IDRODUE 27/R	1L nicht Selbsthemmend	(nützliche Fahrt 270 mm)	729 €
AA10844	IDRODUE 27/1B*	1L mit Blockierung in Schließungslage	(nützliche Fahrt 270 mm)	759 €



FÜR TORFLÜGEL BIS 6 M LÄNGE UND BIS 700 KG GEWICHT

AA10809	IDRODUE 27 Super/R	0,75L nicht Selbsthem. Mit Verlangsamung in Näherung	(nützliche Fahrt 270 mm)	825 €
AA10804	IDRODUE 27 Super/1B**	0,75L mit Ein Block. Mit Verlangsamung in Näherung	(nützliche Fahrt 270 mm)	855 €
AA10847	IDRODUE 27 Super/2B**	0,75L mit Zwei Block. Mit Verlangsamung in Näherung	(nützliche Fahrt 270 mm)	885 €



NEW

FÜR TORFLÜGEL BIS 7 M LÄNGE UND BIS 1000 KG GEWICHT

AA10871	IDRO 39/R	0,75L nicht Selbsthemmend	(nützliche Fahrt 390 mm)	1.018 €
AA10876	IDRO 39/1B**	0,75L mit Blockierung in Schließungslage	(nützliche Fahrt 390 mm)	1.053 €
AA10859	IDRO 39/2B**	0,75L mit Blockierung in Öffnung und Schließungslage	(nützliche Fahrt 390 mm)	1.088 €



* Im Fall, dass der Flügel länger als 1,6 Meter ist, installieren Sie ein Elektroschloß, für eine wirksame Schließung.

** Im Fall, dass der Flügel länger als 1,8 Meter ist, installieren Sie ein Elektroschloß, für eine wirksame Schließung.

GAR0037	Garantieverlängerung 4 Jahre für IDRO	90 €
GAR0038	Garantieverlängerung 7 Jahre für IDRO	160 €

ZUBEHÖR FÜR IDRO



ABT2000 T2-CRX
Steuerung für 1 oder 2 IDRO.
Mit Kraftregler und
Funkempfänger 433MHz.
Mit Gehäuse IP55.
S. auf Seite 148 und 149 **245 €**



ACG8660 HORIZONTALES SCHLOSS
12 V WS

102 €



ACG8670 HORIZONTALES SCHLOSS
12 V WS

102 €



ACG8650 VERTIKALES SCHLOSS
12V WS

116 €




ACG5000 MECHANISCHER RIEGEL
für Tore mit 2 Flügel

35 €



IDRO 39 90x90x1040



IDRODUE 27 96x96x1050

35 x

Abmessungen in mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		IDRO C 27/R	IDRO C 27/1B-2B	IDRODUE 27/R	IDRODUE 27/1B	IDRODUE 27S/R	IDRODUE 27S/1B	IDRO 39/R	IDRO 39/1B-2B
Max. Torflügelänge	m	2	2*	3	3*	6	6*	7	7*
Max. Torgewicht	kg	250		400		700		1000	
Max. Hub	mm			270				390	
Öffnungszeit ca.	s	17		16		40		50	
Max. Schubkraft	N	2000		2500		6400			
Antriebsspannung	V					230			
Motor Strom Aufnahme	A	1,14		0,9				1,1	
Motorgewicht	kg	8				8,2		10,5	
Schutzart	IP					55			
Betriebstemperatur	°C	-20 ÷ +70				-20 ÷ +55			
Max. tägliche Zyklen		200		300		500		800	
Empfohlener Dauerbetrieb	%	60		80		60		90	
Garantierte Dauerbetriebs Zyklen		50		100		200		800	



KIT IDRO

S. auf Seite 114

Ab 1.468 €